

DAH 4980 Sienna

Hotă cu montare pe perete

Cu niveluri foarte scăzute de zgomot și panou din sticlă elegantă bej perlat



- Cea mai silențioasă hotă de aragaz înclinată Miele, cu un nivel de zgomot de doar 50 dB*
- Conectarea în rețea cu Con@ctivity și Miele@home
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Spațiu pentru cap – cu panou frontal, 898 mm mare
- Potrivirea perfectă – panou din sticlă și boltă în aceeași culoare

* cu regim de evacuare, nivel 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3



EAN: 4002516866442 / Numărul materialului: 12744430 /
Vechi Numărul materialului: 28H4980ED

Informații generale	
Identificator de model	DAH 4980 Sienna
Număr material producător	12744430
Număr EAN	4002516866442
Clasă de marketing	Platinum
Tip construcție	
Hotă cu montare pe perete	•
Tipul și designul construcției	
Culoare	Bej perlă
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 29
Design	
Evacuare laterală	•
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Comenzi electronice	•
Con@ctivity	Personalizate
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
SmartControl White	•
Comenzi	SmartControl White
Comutator de PORNIRE/OPRIRE	•
Niveluri Booster	2
Timp de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Indicator de saturație a filtrului de grăsime	•
Indicator de blocare a filtrului de cărbune activ	•
Pachet Silence	•
Smart Extras	
DynamicWhite	•
AutoRefresh	•
Smart Extras	
Notificări push	•
RemoteUpdate	•
Integrare Smart Home	•
Eficiență	
Clasa de eficiență energetică (A+++ la D)	A++
Sistem PowerManagement	•
Consum energetic anual în kWh/an	28,2
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	D
Curățare confortabilă	
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	2
Iluminare	
Număr x W	1 x 3,2 W

DAH 4980 Sienna

Hotă cu montare pe perete

Cu niveluri foarte scăzute de zgomot și panou din sticlă elegantă bej perlat



EAN: 4002516866442 / Numărul materialului: 12744430 /

Vechi Numărul materialului: 28H4980ED

Intensitatea luminii în Lx	260 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Funcție de reducere a luminozității	•

Suflantă

Ventilator cu două funcții	•
----------------------------	---

Evacuare

Debit de aer la Nivelul 1 (m³/h) conform EN 61591	215
Debit de aer la Nivelul 2 (m³/h) conform EN 61591	315
Debit de aer la Nivelul 3 (m³/h) conform EN 61591	415
Debit de aer la Nivelul Booster (m³/h) conform EN 61591	660
Debit de aer la nivelul 2 Booster (m³/h) conform EN 61591	875
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	38,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	45,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	50,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	61,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	68,0
Presiunea sonoră la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	24,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	31,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	36,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	47,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	54,0

Recirculare

Debit de aer la Nivelul 1 (m³/h) conform EN 61591	175
Debit de aer la Nivelul 2 (m³/h) conform EN 61591	275
Debit de aer la Nivelul 3 (m³/h) conform EN 61591	430
Debit de aer la Nivelul Booster (m³/h) conform EN 61591	625
Debit de aer la nivelul 2 Booster (m³/h) conform EN 61591	720
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	46,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	53,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	64,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	73,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	76,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	32,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	39,0

DAH 4980 Sienna

Hotă cu montare pe perete

Cu niveluri foarte scăzute de zgomot și panou din sticlă elegantă bej perlat



EAN: 4002516866442 / Numărul materialului: 12744430 /

Vechi Numărul materialului: 28H4980ED

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	50,0
---	------

Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	59,0
---	------

Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	62,0
---	------

Siguranță

Oprire de siguranță	•
---------------------	---

Sticlă de siguranță monostrat (ESG)	•
-------------------------------------	---

Date tehnice

Lățime boltă în mm	898
--------------------	-----

Înălțimea totală a hotei cu mod de evacuare și mod extern în mm	830–1210
---	----------

Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	420
--	-----

Înălțime totală pentru ventilație și externă în in. (mm)	830
--	-----

Înălțimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm	1210
---	------

Înălțime boltă în mm	420
----------------------	-----

Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm)	420
--	-----

Adâncime boltă în mm	381
----------------------	-----

Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	420
--	-----

Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
---	-----

Înălțime minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
---	-----

Greutate netă în kg	18,0
---------------------	------

Lungimea cablu de alimentare în m	130,0
-----------------------------------	-------

Fișă standard montată	•
-----------------------	---

Putere electrică totală în kW	0,22
-------------------------------	------

Tensiune în V	230
---------------	-----

Tensiune nominală siguranță în A	10
----------------------------------	----

Număr de faze	1
---------------	---

Frecvență în Hz	50
-----------------	----

Note referitoare la instalare

Racord tubulatură de evacuare în sus	•
--------------------------------------	---

Diametrul conductei de evacuare în mm	150
---------------------------------------	-----



Accesorii furnizate

Clapetă unisens	•
-----------------	---

DAH 4980 Sienna

Hotă cu montare pe perete

Cu niveluri foarte scăzute de zgomot și panou din sticlă elegantă bej perlat



DAH4970, DAH4980 Installation drawings